

Expert depuis 1928



# PISCINES RÉSIDENTIELLES

## Prévention/Solutions

# SUPER WINTERPROTECT

## Hivernage

## Liquide concentré

### Bénéfices

- PROTÈGE L'EAU PENDANT L'HIVER
- PRÉVIENT LES DÉPÔTS DE TARTRE
- LUTTE CONTRE LES ALGUES ET LES CHAMPIGNONS
- CONVIENT À L'HIVERNAGE ACTIF ET PASSIF
- NON MOUSSANT

### Caractéristiques

• Non moussant aux dosages recommandés. • Teneur moyenne en matière active élevée. • Ne contient pas de phosphates. • Ne contient pas de cuivre. • Efficace quel que soit le pH de l'eau à traiter. • Adapté aux eaux très agitées. • Ne modifie pas le pH de l'eau. • Recommandé en association avec les oxydants (synergie). • Compatible avec tout équipement de filtration. • Convient à l'hivernage actif et passif.

### Composition

UFI : FWM1-90TW-100T-EXTP - Contient du chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé (> 230 g/l) et acide étidronique

### Mode d'emploi

#### PRÉPARATION :

S'assurer que la filtration soit en marche.  
Nettoyer soigneusement la piscine avec un balai-venturi ou balai-aspirateur.  
Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.  
Effectuer une chloration-choc (voir fiche technique/étiquette correspondante).

#### MISE EN HIVERNAGE :

Fermer les vannes correspondant à l'aspiration de surface de manière à ne conserver que l'aspiration par la seule bonde de fond.  
S'assurer que la filtration soit en marche.  
Vidanger partiellement le bassin jusqu'aux refoulements.  
Prévoir 300 ml pour 10 m<sup>3</sup> d'eau.  
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements.  
Laisser la filtration fonctionner pendant 2 heures.  
Mettre le bassin et les canalisations hors-gel (bouées d'hivernage et bouteilles Gizmo).  
Stopper la filtration.  
Si nécessaire, effectuer la mise hors-gel des équipements de filtration. En cas d'hiver très doux, prévoir de refaire un traitement à mi-saison.  
En cas d'eau dure (T.H. > 200 mg/l), multiplier le dosage par 1,5.  
En cas d'eau très dure (T.H. > 300 mg/l), multiplier le dosage par 2.  
Une couverture d'hivernage accroît la protection de la piscine de manière très importante.

- Il est déconseillé de procéder à l'hivernage tant que la température de l'eau reste supérieure à 15 °C.
- A la remise en service, une chloration de choc réalisée sur une eau hivernée avec ce produit est susceptible d'entraîner une augmentation du pH et de la teneur en phosphates.

### Précautions d'emploi

**NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.**

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs.

### Réglementation

• H319 Provoque une sévère irritation des yeux. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • **P102 Tenir hors de portée des enfants.** • **P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.** • P273 Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. • P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. • P391 Recueillir le produit répandu. • P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement spécial conformément aux prescriptions légales. **Suisse** : L'emballage / récipient / boîte ... partiellement vide doit être rapporté(e) au point de vente ou remis(e) à un centre de collecte pour déchets spéciaux. • La date d'expiration et le numéro de lot figurent sur l'emballage.

Attention



Innovative Water Care Europe SAS,

Z.I. de la Boitardière - B.P. 219 - 37402 AMBOISE CEDEX - FRANCE - Tel. +33 (0)2 47 23 43 00

Solenis Switzerland GmbH, Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, Switzerland, Tel. +41 43 216 34 25

[hth-pool.com](http://hth-pool.com)

Pour la France :

Assistance traitement de l'eau

0 826 102 395

Service 0,15 € / min.  
+ prix appel

En cas d'urgence uniquement :



05/12/22 - RPF 1210+1210CH